

BOMBEROS Y RESCATE



STREAMLIGHT®

HERRAMIENTAS
PROFESIONALES DE ILUMINACIÓN

LUZ DE ESCENA PORTATIL



IP67

Lámpara portable con mástil desplegable de 10,000 lúmenes

- Despliegue total en segundos y con cabezal oscilante de 90°
- Funciona con batería interna, o conectada directamente a una fuente de poder AC/DC (brindando tiempo de operación ilimitado)
- Puede usarse totalmente extendida en lugares abiertos, o como lámpara compacta (replegada) e iluminar lugares de difícil acceso

| | ALTO | MEDIO | BAJA |
|-----------|--------|--------|--------|
| LÚMENES | 10,000 | 5,300 | 2,000 |
| CANDELAS | 95,000 | 49,500 | 22,450 |
| DISTANCIA | 616m | 445m | 300m |
| AUTONOMÍA | 2 hrs | 4 hrs | 12 hrs |



| Descripción | Artículo # |
|--|------------|
| Luz de Escena Portatil - 230V AC/12V DC - Amarillo | 45671 |
| Luz de Escena Portatil - 120V AC/12V DC - Amarillo | 45670 |
| Luz de Escena Portatil EXT - 230V AC/12V DC - Amarillo | 45681 |
| Luz de Escena Portatil EXT - 120V AC/12V DC - Amarillo | 45680 |

| Tamaño y Peso | Batería |
|---|---|
| 57,2 cm; 11,7kg // EXT: 64,8 cm; 11,9kg | 12V compacta de ácido-plomo, cero mantenimiento |



Se extiende a su altura completa con bases estabilizadoras y asegurada en menos de 30 segundos

Luz de Escena Portátil EXT - poste telescópico que se extiende a 213 cm

Luz de Escena Portátil - poste telescópico que se extiende 183 cm

Diseño balanceado, baterías de ácido de plomo proveen lastre y estabilidad



Características Especiales

- Se despliega completa en 30 segundos
- Diseñada para resistir vientos constantes de 60kmh en todas las direcciones
- Tiempo de operación ilimitado con fuente AC/DC
- Clasificación IP67, protegida contra la penetración de polvo e **IMPERMEABLE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1M DURANTE 30 MINUTOS**

LUZ DE ESCENA PORTATIL II



Lámpara compacta y apilable, con cabezal giratorio de 10,000 lúmenes

- Cabezal de iluminación con giro infinito 360°, resguardado por un marco de acero virtualmente indestructible.
- La forma del marco permite apilar varias lámparas una sobre otra, o incluso colgarla en puertas, defensas, rejas, etc.
- Funciona con batería interna, o conectada directamente a una fuente de poder AC/DC (brindando tiempo de operación ilimitado)



Características Especiales

- Monitor digital que permite visualizar intensidad y tiempo remanente de operación

- Clasificación IPX7, IMPERMEABLE HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1M DURANTE 30 MINUTOS

- Portátil, sin cables, ultra compacta

| | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% |
|-----------|--------|----------|----------|----------|--------|
| LÚMENES | 10,000 | 8,300 | 6,300 | 4,500 | 2,300 |
| AUTONOMÍA | 2 hrs | 2.75 hrs | 3.75 hrs | 5.75 hrs | 11 hrs |

| Descripción | Artículo # |
|---|------------|
| Luz de Escena Portatil II - 230V AC/12V DC - Rojo | 46001 |
| Luz de Escena Portatil II - 120V AC/12V DC - Rojo | 46000 |

| Tamaño y Peso | Batería |
|-----------------|-----------|
| 40,6 cm; 7,06kg | Litio-ion |





BEARTRAP® 360



IPX4

Luz de trabajo tipo mordaza con base magnética y cabezal giratorio 360°

- Produce luz blanca y brillante tanto en modo enfocado como en difuso
- Cuenta con un cuerpo que gira 360° y oscila 270° sobre su eje
- Funciona con batería interna, o conectada directamente a una fuente de poder AC/DC (brindando tiempo de operación ilimitado)



| | ENFOCADO | | | DIFUSO | | |
|-----------|----------|----------|----------|---------|-------|----------|
| | ALTO | MEDIO | BAJA | ALTO | MEDIO | BAJA |
| LÚMENES | 1,000 | 450 | 325 | 2,000 | 1,000 | 575 |
| CANDELAS | 7,500 | 3,600 | 2,500 | 1,200 | 680 | 360 |
| DISTANCIA | 174m | 120m | 100m | 69m | 52m | 38m |
| AUTONOMÍA | 4.5 hrs | 8.75 hrs | 12.5 hrs | 2.5 hrs | 5 hrs | 8.75 hrs |

| Descripción | Artículo # |
|--|------------|
| BearTrap 360 - 120V/100V AC - Roja | 61523 |
| BearTrap 360 - 230V/240V AC - Internacional - Roja | 61524 |

| Tamaño y Peso | Batería |
|-----------------|----------------|
| 19,35 cm; 1049g | Lones de litio |

ACCESORIOS

| Descripción | Artículo # |
|-----------------------------|------------|
| 120V AC Cable | 44922 |
| Cable Adaptador 12V DC | 44923 |
| Batería BearTrap (Repuesto) | 61522 |



Lámpara portátil y ligera, para iluminar áreas de trabajo

- Su cabezal articulado de 90° permite orientar la luz donde la necesite
- Produce luz difusa y potente en toda un área gracias a sus cuatro LEDs con reflectores poco profundos
- Fácil de usar con guantes gruesos, con amplio espacio de agarre y botón accionador sobredimensionado

| | ALTO | BAJA |
|-----------|---------|-----------|
| LÚMENES | 1,500 | 350 |
| CANDELAS | 4,700 | 1,000 |
| DISTANCIA | 137m | 63m |
| AUTONOMÍA | 7.5 hrs | 17.75 hrs |

| Descripción | Naranja | Amarillo |
|--|---------|----------|
| E-Flood LiteBox - 230V AC/12V DC - Incluye correa para el hombro y bastidor de montaje | 45802 | 45822 |
| E-Flood LiteBox - 120V AC/12V DC - Incluye correa para el hombro y bastidor de montaje | 45801 | 45821 |
| E-Flood LiteBox Sistema de montaje en vehículo - 12V DC - Incluye correa para el hombro | 45805 | 45825 |
| Sistema de falla de energía E-Spot LiteBox - 230V AC / 12V DC - Incluye bastidor de montaje <small>Cuenta con un circuito de falla de energía "inteligente" que ilumina automáticamente la luz cuando se pierde la energía.</small> | 45808 | -- |
| Sistema de falla de energía E-Spot LiteBox - 120V AC / 12V DC - Incluye bastidor de montaje <small>Cuenta con un circuito de falla de energía "inteligente" que ilumina automáticamente la luz cuando se pierde la energía.</small> | 45807 | -- |
| E-Flood LiteBox (sin cargador) | 45806 | 45826 |
| E-Flood FireBox - 230V AC/12V DC - Incluye correa para el hombro y bastidor de montaje | 45812 | --- |
| E-Flood FireBox - 120V AC/12V DC - Incluye correa para el hombro y bastidor de montaje | 45811 | --- |
| E-Flood FireBox - Sistema de montaje en vehículo - 12V DC - Incluye correa para el hombro | 45815 | --- |
| E-Flood FireBox (sin cargador) | 45832 | --- |

| Tamaño y Peso | Batería |
|------------------|-----------|
| 28,4 cm; 1,389kg | Litio-ion |



NFPA Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.11.2 (2024)
Montada en cualquier posición



Características especiales:

- El lado plano permite que la luz se incline y se sostenga por sí sola
- Interruptor de botón pulsador multifunción, con indicador de estado de la batería
- LED traseros duales (solo FireBox)
- Clasificación IPX4; resistente al agua; Resistencia al impacto de 1 m probada

E-SPOT® LITEBOX® // E-SPOT® FIREBOX®



Lámpara portátil y ligera, con alta candela y largo alcance

- Su cabezal articulado de 90° permite orientar la luz donde la necesite
- Cuatro LEDs que producen un haz de luz enfocado y de largo alcance
- Recarga total de batería en 5 horas

| | ALTO | BAJA |
|-----------|---------|-----------|
| LÚMENES | 1,500 | 350 |
| CANDELAS | 110,000 | 25,000 |
| DISTANCIA | 663m | 316m |
| AUTONOMÍA | 7.5 hrs | 17.75 hrs |



NFPA Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.11.2 (2024)
Montada en cualquier posición

| Descripción | Naranja | Amarillo |
|---|---------|----------|
| E-Spot LiteBox - 230V AC/12V DC - Incluye correa para el hombro y bastidor de montaje | 45852 | 45872 |
| E-Spot LiteBox - 120V AC/12V DC - Incluye correa para el hombro y bastidor de montaje | 45851 | 45871 |
| E-Spot LiteBox - Sistema de montaje en vehículo - 12V DC - Incluye correa para el hombro | 45855 | 45875 |
| Sistema de falla de energía E-Spot LiteBox - 230V AC / 12V DC - Incluye bastidor de montaje Cuenta con un circuito de falla de energía "inteligente" que ilumina automáticamente la luz cuando se pierde la energía. | 45858 | --- |
| Sistema de falla de energía E-Spot LiteBox - 120V AC / 12V DC - Incluye bastidor de montaje Cuenta con un circuito de falla de energía "inteligente" que ilumina automáticamente la luz cuando se pierde la energía. | 45857 | --- |
| E-Spot LiteBox (sin cargador) | 45856 | 45876 |
| E-Spot FireBox - 230V AC/12V DC - Incluye correa para el hombro y bastidor de montaje | 45862 | --- |
| E-Spot FireBox - 120V AC/12V DC - Incluye correa para el hombro y bastidor de montaje | 45861 | --- |
| E-Spot FireBox - Sistema de montaje en vehículo - 12V DC - Incluye correa para el hombro | 45865 | --- |
| E-Spot FireBox (sin cargador) | 45882 | --- |

| Tamaño y Peso | Batería |
|------------------|-----------|
| 28.4 cm; 1.389kg | Litio-ion |



Características especiales:

- El lado plano permite que la luz se incline y se sostenga por sí sola
- Interruptor de botón pulsador multifunción, con indicador de estado de la batería
- LED traseros duales (solo FireBox)
- Clasificación IPX4; resistente al agua; Resistencia al impacto de 1 m probada

VULCAN CLUTCH®



Linterna multipropósito con cabezal de ángulo ajustable y sistema versátil de sujeción

- El Cabezal articula 340° para permitir direccionar la luz donde la necesites y esta inclinado -20° para iluminar tus pasos
- Modo intermitente para señalar salidas o hacer advertencia
- Tres LED blancos producen un brillo extremo y dos LED traseros azules brindan visibilidad en humo espeso

| | ALTO | BAJA |
|-------------------|---------|--------|
| LÚMENES: | 1,700 | 380 |
| CANDELAS: | 67,500 | 15,000 |
| DISTANCIA: | 520m | 245m |
| AUTONOMÍA: | 6.5 hrs | 18 hrs |

Intermitente 25 horas

| Descripción | Naranja | Amarillo |
|---|---------|----------|
| Vulcan Clutch - 120V/100V AC/12V DC | 44361 | 44371 |
| Vulcan Clutch - 230V AC/12V DC | 44362 | 44372 |
| Vulcan Clutch - Base para vehículo - 12V DC | 44365 | 44375 |
| Vulcan Clutch - Luz sola (sin base) | 44360 | 44370 |

El modelo naranja incluye correa de liberación rápida / El modelo amarillo incluye correa resistente

| Tamaño y Peso | Batería |
|-------------------|-----------|
| 23,85 cm; 1,288kg | Litio-ion |



NFPA Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.1.2 (2024)
Montada en cualquier posición

VULCAN® 180



Linterna recargable, diseñada para lugares con posible riesgo

- El Cabezal articula 180° para permitir direccionar la luz
- Tres LED blancos producen un brillo extremo y dos LED traseros azules brindan visibilidad en humo espeso
- Indicador lumínico de carga/estado de la batería; recarga en 9 horas

| | ALTO | BAJO |
|-------------------|----------|--------|
| LÚMENES: | 1,200 | 350 |
| CANDELAS: | 75,000 | 22,000 |
| DISTANCIA: | 548m | 296m |
| AUTONOMÍA | 5.75 hrs | 16 hrs |

| Descripción | Artículo # |
|--|------------|
| Vulcan 180 - 120V AC/12V DC - Sistema standard, correa de soltura rápida - Naranja | 44311 |
| Vulcan 180 - 230V AC/12V DC - Sistema standard, correa de soltura rápida - Naranja | 44312 |
| Vulcan 180 - 12V DC - Base para vehículo, correa de alta resistencia - Naranja | 44315 |

| Tamaño y Peso | Batería |
|-----------------|-----------|
| 18,8 cm; 1,12kg | Litio-ion |




SGS
Clase I, Div. 2 Grupos A, B, C, D;
Clase II Div. 2 Grupos F, G;
Clase III; Código T: T4

NFPA
Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.1.2 (2024)
Montada en cualquier posición



LINTERNA ACCESORIOS

| DESCRIPCIÓN | ARTICULO # | VULCAN 180 | VULCAN CLUTCH | LUZ DE ESCENA PORTATIL | LUZ DE ESCENA PORTATIL EXT | LUZ DE ESCENA PORTATIL II | E-FLOOD/E-SPOT LITEBOX/FIREBOX |
|---|------------|------------|---------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Soporte de Montaje Estándar - Negro | 44350 | ✓ | ✓ | | | | |
| Base para vehículo - Negro | 44306 | ✓ | ✓ | | | | |
| 120V Cable de carga | 22060 | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 230V Cable de carga | 22061 | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 12V DC (enchufe de coche) Cable de carga | 22051 | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 12V DC Cable de carga | 22050 | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 120V Cable de carga | 22074 | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 230V Cable de carga | 22075 | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Batería (Litio Ion) | 44366 | | ✓ | | | | |
| Batería (Litio Ion) | 45938 | | | | | | ✓ |
| Batería (Litio Ion) | 44351 | ✓ | | | | | |
| Batería (Litio Ion) | 46005 | | | | | ✓ | |
| Fuente de Alimentación | 22073 | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 120V AC Cable de carga | 22074 | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Batería (ácido de plomo sellado) | 45630 | | | ✓ | ✓ | | |
| Correa de liberación rápida | 44050 | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| Cinta de alta resistencia | 45232 | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| Cinta de alta resistencia con botón de apertura | 45677 | | | ✓ | ✓ | | |
| Correa de liberación rápida | 45070 | | | | | | ✓ |





**CABEZAL ARTICULADO DE ANGULO RECTO, CON DOBLE HAZ
SURVIVOR PIVOT® Y SURVIVOR PIVOT® USB**



SURVIVOR PIVOT® // SURVIVOR PIVOT® USB



Linterna multifuncional con cabezal articulado de 90° y doble haz de luz

- Su haz enfocado utiliza un LED blanco frío de alta potencia para una iluminación de máxima distancia y su haz difuso está inclinado hacia abajo para iluminar el área circundante
- Hermética al polvo y al agua hasta 1m de profundidad por 30 minutos; resistente a caídas desde 2m
- Certificada para su uso en áreas clasificadas C1D1 (recargable / alcalinas) y C1D2 (modelo USB)

| | ENFOCADO | | DIFUSO | | COMBO | |
|--------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO | ALTO | BAJO |
| LÚMENES: | 300 | 70 | 300 | 70 | 325 | 80 |
| CANDELAS: | 34,000 | 8,500 | 300 | 75 | 19,000 | 5,000 |
| DISTANCIA: | 369m | 184m | 35m | 17m | 276m | 141m |
| AUTONOMÍA Li-ion/SL-B26 | 4.25 hrs | 16 hrs | 4.25 hrs | 16 hrs | 3.75 hrs | 13 hrs |
| AUTONOMÍA Alkaline | 5.5 hrs | 15 hrs | 5.5 hrs | 15 hrs | 4.5 hrs | 12 hrs |



Botón pulsador con indicador de carga:
 - Verde indica carga completa.
 - Rojo cuando la carga esta cercana al mínimo.
 - Rojo intermitente cuando solo quedan 15 minutos de operación.



Fuerte clip accionado por resorte permite un agarre seguro a su indumentaria; Anillo en "D" permite orientar hacia adelante



Imán opcional



Modelo Litio-ion / Alcalinas

NFPA

Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.11.2 (2024) Montada en cualquier posición

NFPA

La linterna cumple con los requerimientos de 500 °F de NFPA 1970-14.2 (2025)



Clase I, II, Div. 1,
 Grps. A, B, C, D, E, F, G;
 Clase III, Código T: T3/T4



Modelo USB

NFPA

Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.11.2 (2024) Montada en cualquier posición

NFPA

La linterna cumple con los requerimientos de 500 °F de NFPA 1970-14.2 (2025)



Clase I, II, Div. 2,
 Grps. A, B, C, D, F, G;
 Clase III, Código T: T4

| Descripción | Naranja | Amarillo |
|---|---------|----------|
| Survivor Pivot - 120V/100V AC/12V DC | 91802 | 91812 |
| Survivor Pivot - 230V/100V AC/12V DC | 91803 | 91813 |
| Survivor Pivot - Alkaline - Incluye porta baterías | 91800 | 91810 |
| Survivor Pivot Magnet - 120V/100V AC/12V DC | 91830 | 91831 |
| Survivor Pivot Magnet - 230V/100V AC/12V DC | 91832 | 91833 |
| Survivor Pivot Magnet - Alkaline - Incluye porta baterías | 91825 | 91826 |

| Descripción | Naranja | Amarillo |
|---|---------|----------|
| Survivor Pivot USB - Incluye cable USB (55.88 cm) y porta baterías | 91804 | 91814 |
| Survivor Pivot USB Magnet - Incluye cable USB (55.88 cm) y porta baterías | 91838 | 91839 |

Nota: La Survivor® Pivot no es compatible con los cargadores Survivor® antiguos

Tamaño y Peso

20,14 cm;
 Litio-ion: 459g // Alcalinas: 473g
 Litio-ion: 499g // Alcalinas: 513g w/MAGNET

Modelo USB: 20,14 cm
 Modelo USB: SL-B26: 448g // Alcalinas: 473g
 Modelo USB con iman: SL-B26: 488g // Alcalinas: 513g

Batería

Batería recargable SL-B26; también acepta (3) AA alcalinas

MAXIMO HAZ DE LUZ Y CON MENOR PESO SURVIVOR® X

SURVIVOR® X



IP67

Linterna de ángulo recto con imbatibles 50,000 candelas para máxima penetración de humo

- Óptica especializada que permite generar un haz de luz enfocado con un alcance impresionante de 447 metros
- Clip con muelle de presión que sostiene de forma segura al equipo. Anillo tipo "D" que permite orientar la luz hacia el frente.
- Botón pulsador tipo domo con indicador de estado de la batería (verde / rojo / rojo intermitente)

| Descripción | Naranja | Amarillo |
|----------------------------------|---------|----------|
| Survivor X - 230V AC/12V DC | 90953 | 90963 |
| Survivor X - 120V/100V AC/12V DC | 90952 | 90962 |
| Survivor X - Alcalina | 90950 | 90960 |

Nota: La Survivor® X no es compatible con los cargadores Survivor® antiguos.

| Tamaño y Peso | Batería |
|---|--|
| 17,92 cm; Alcalina: 363g // Litio-ion: 346g | Paquete de pilas de ion-litio recargable por USB; también acepta 3 baterías alcalinas "AA" |



| | ALTO | BAJO |
|------------------|----------|--------|
| LÚMENES: | 250 | 60 |
| CANDELAS: | 50,000 | 14,000 |
| DISTANCIA: | 447m | 237m |
| AUTONOMÍA LI-ION | 3.75 hrs | 15 hrs |
| AUTONOMÍA ALC | 5 hrs | 15 hrs |

En modo señalización: funciona 8 horas



Clase I, II, Div. 1,
Grupos A, B, C, D, E, F, G;
Clase III, Código T: T3/T4

NFPA

La linterna cumple con los requerimientos de 500 °F de NFPA 1970-14.2 (2025)

NFPA

Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.11.2 (2024) Montada en cualquier posición

SURVIVOR® X USB



IP67

Linterna de ángulo recto, con batería recargable USB

- Óptica especializada que permite generar un haz de luz enfocado con un alcance impresionante de 447 metros
- Botón pulsador tipo domo con indicador de estado de la batería (verde / rojo / rojo intermitente)
- Incluye adaptador multi-baterías, compatible con baterías SL-B26 recargable por puerto USB (incluida) y baterías alcalinas 3xAA

| Descripción | Naranja | Amarillo |
|---|---------|----------|
| Survivor X USB - SL-B26 paquete de baterías | 90044 | 90244 |

Nota: La Survivor® X no es compatible con los cargadores Survivor® antiguos.

| Tamaño y Peso | Batería |
|--|--|
| 17,92 cm; Alcalina: 363g // SL-B26: 337g | Paquete de pilas de ion-litio recargable por USB; también acepta 3 baterías alcalinas "AA" |

| | ALTO | BAJO |
|------------------|--------|--------|
| LÚMENES: | 250 | 60 |
| CANDELAS: | 50,000 | 14,000 |
| DISTANCIA: | 447m | 237m |
| AUTONOMÍA SL-B26 | 4 hrs | 15 hrs |
| AUTONOMÍA ALC | 5 hrs | 15 hrs |

En modo señalización: funciona 8 horas



Clase I, II, Div. 2,
Grupos A, B, C, D, F, G;
Clase III, Código T: T4

NFPA

La linterna cumple con los requerimientos de 500 °F de NFPA 1970-14.2 (2025)



NFPA

Base cumple con los requerimientos de NFPA 1900-11.1.11.2 (2024) Montada en cualquier posición

SURVIVOR ACCESSORIES

| DESCRIPTION | ITEM # | SURVIVOR X | SURVIVOR X USB | SURVIVOR PIVOT | SURVIVOR PIVOT USB |
|-------------------------------------|--------|------------|----------------|----------------|--------------------|
| Banco de Carga 120V AC 5 Unidades | 90910 | √ | | √ | |
| Banco de Car ga 12V DC5 Unidades | 90912 | √ | | √ | |
| Cable Cargador 120V AC | 22060 | √ | | √ | |
| Cable USB-C de 101 cm | 22090 | | √ | | √ |
| Cable USB-C de 55.88 cm | 22084 | | √ | | √ |
| Cable Cargador 12V DC1 | 22051 | √ | | √ | |
| Cable Cargador 12V DC2 | 22050 | √ | | √ | |
| Base Cargador | 90345 | √ | | √ | |
| Bateria ion litio | 90341 | √ | | √ | |
| Adaptador Bateria Alcalina / SL-B26 | 90342 | √ | √ | √ | √ |
| Paquete Bateria SL-B26 - 1 pk | 22101 | | √ | | √ |
| Paquete Bateria SL-B26 - 8 pk | 22105 | | √ | | √ |
| Bisel de Lente | 908039 | √ | √ | | |

Nota: La linterna Survivor® X y Survivor® Pivot no es compatible con los cargadores Survivor®



POLYTAC® X



Linterna para uso severo, programable y compatible con baterías recargables y de litio

- Fabricada en polímero de nylon super robusto, con acabado texturizado “rocky stripplle” para máximo agarre y resistente a altos impactos
- Programable TEN-TAP® combinando modos alto / medio / bajo / estrobo
- Puede usar una batería recargable SL-B26 USB o dos baterías CR-123 de litio

| | ALTO | MEDIA | BAJO |
|-----------|---------|----------|--------|
| LÚMENES | 600 | 260 | 35 |
| CANDELAS | 11,485 | 4,930 | 675 |
| DISTANCIA | 205m | 135m | 50m |
| AUTONOMÍA | 3.5 hrs | 5.75 hrs | 36 hrs |

Autonomía en estrobo: 8 horas

Descripción

| Descripción | Artículo # |
|---|------------|
| PolyTac X USB - Incluye batería SL-B26 - Caja - Amarillo | 88611 |
| PolyTac X USB - Incluye batería SL-B26 - Empaque - Amarillo | 88614 |

Tamaño y Peso

13,87 cm; 139g

Batería

Batería Streamlight SL-B26® Li-Ion recargable o (2) CR123A de Litio

NFPA

Cumple requerimientos de NFPA 1970-14.2 (2025)



POLYTAC® KIT PARA CASCO



Conjunto de linterna y sistema de sujeción que funciona para casi cualquier casco de bomberos, ofreciendo una solución ligera, económica y confiable

- Cuerpo robusto, iluminación extrema y autonomía extendida, lista para su montaje en cascos de bomberos tradicionales o de estilo moderno
- Fácil de montar en tu casco “sin herramientas”, solo con tus manos
- Programable TEN-TAP® combinando modos alto / medio / bajo / estrobo

| | ALTO | MEDIA | BAJO |
|-----------|----------|---------|--------|
| LÚMENES | 600 | 260 | 35 |
| CANDELAS | 11,500 | 4,900 | 675 |
| DISTANCIA | 214m | 140m | 52m |
| AUTONOMÍA | 2.75 hrs | 5.5 hrs | 34 hrs |

NFPA

Cumple requerimientos de NFPA 1970-14.2 (2025)



Descripción

| Descripción | Artículo # |
|--|------------|
| Kit Para Casco - Incluye PolyTac amarilla, banda de goma para casco, adaptador para casco y baterías de litio - Amarillo | 88854 |

Tamaño y Peso

13,56 cm; 119g

Batería

(2) CR123A de Litio



POLYTAC 90[®] X



Linterna de ángulo recto compacta y ligera, diseñada para uso severo y compatible con baterías recargable USB y de litio

- Con un peso inferior a los 140 gramos, es la compañera ideal cuando el peso es crucial
- Fabricada en polímero de nylon super robusto, con acabado texturizado para máximo agarre y resistente a altos impactos
- Botón pulsador tipo domo con indicador de estado de la batería (verde / rojo / rojo intermitente)

| | ALTO | BAJO |
|------------------|----------|--------|
| LÚMENES | 500 | 85 |
| CANDELAS | 7,000 | 1,050 |
| DISTANCIA | 167m | 64m |
| AUTONOMÍA CR123A | 2.5 hrs | 12 hrs |
| AUTONOMÍA SL-B26 | 3.75 hrs | 19 hrs |



| Descripción | Naranja | Amarillo | Negro |
|--|---------|----------|-------|
| PolyTac 90 X - Con Baterías CR123A | 88834 | 88831 | 88830 |
| PolyTac 90 X - Con Baterías CR123A & Gear Keeper (sistema retráctil) | 88832 | --- | --- |
| PolyTac 90 X USB - Batería SL-B26 | 88838 | 88836 | 88835 |
| PolyTac 90 X USB - Batería SL-B26 & Gear Keeper (sistema retráctil) | 88837 | --- | --- |

| Tamaño y Peso | Batería |
|---|--|
| 11,25 cm; SL-B26: 136g // CR123A: 122g | Baterías Streamlight SL-B26 Li-Ion recargable o dos baterías CR123A de Litio |





VANTAGE® II



IPX7

Linterna compacta de bajo perfil, diseñada para montaje directo en cascos de bomberos o industriales

- A prueba de impactos y virtualmente indestructible, con sistema de seguridad integrado
- Botón de encendido de fácil operación e incluye luz azul LED trasera para localización en ambientes de poca visibilidad
- Angulo ajustable que permite direccionar el haz de luz a donde se requiere

| | ALTO | BAJO |
|-----------|----------|-------|
| LÚMENES | 350 | 135 |
| CANDELAS | 3,500 | 1,700 |
| DISTANCIA | 118m | 80m |
| AUTONOMÍA | 2.25 hrs | 5 hrs |

Modelo de Bomberos



Se ajusta con seguridad a tu casco - por encima o por debajo la solapa en segundos.



El modelo industrial tiene una montura para la ranura V-Guard de los cascos de seguridad.

Modelo Industrial



| Descripción | Artículo # |
|--|------------|
| Montura para casco de bomberos & CR123A batería de litio - Negro | 69331 |
| Montura para casco industrial & CR123A batería de litio - Negro | 69333 |

| Tamaño y Peso | Batería |
|--|---------------------|
| 6,02 cm; Industrial: 84,2g // Bomberos: 103,5g | (1) CR123A de Litio |

NFPA

La linterna cumple con los requerimientos de 500 °F de NFPA 1970-14.2 (2025)

CE Cumple con las directivas de la Comunidad Europea

VANTAGE® 180 X



Linterna multi propósito con cabezal articulable 180°, equipada con montura para casco y luz auxiliar

- Versátil – tres linternas en una – puedes montarla fácilmente al casco, sujetarla al chaleco / cinto o usarla como linterna de mano
- El cabezal articula 180°, permitiendo direccionar la luz donde se requiera de forma sencilla y rápida
- Posee un LED auxiliar que se enciende de color azul (al usarse en casco) y cambia a color blanco si se ajusta el cabezal a 90° (proporcionando luz periférica al usarse en el chaleco)

| | ALTO | BAJO |
|------------------|-------|--------|
| LÚMENES | 250 | 100 |
| CANDELAS | 7,200 | 2,650 |
| DISTANCIA | 170m | 103m |
| AUTONOMÍA CR123A | 4 hrs | 12 hrs |
| AUTONOMÍA SL-B26 | 5 hrs | 15 hrs |

| Descripción | Artículo # |
|---|------------|
| Vantage 180 X USB - Batería SL-B26, Montura para casco - Naranja | 88911 |
| Vantage 180 X USB - Batería SL-B26, Montura para casco - Negro | 88913 |
| Vantage 180 X - Dos Batería CR123A de litio, Montura para casco - Naranja | 88901 |
| Vantage 180 X - Dos Batería CR123A de litio, Montura para casco - Negro | 88903 |

| Tamaño y Peso | Batería |
|---------------------------------------|--|
| 13,2 cm; SL-B26: 167g // CR123A: 156g | Baterías SL-B26 Li-Ion recargable o dos baterías CR123A de Litio |

NFPA

La linterna cumple con los requerimientos de 500 °F de NFPA 1970-14.2 (2025)

CE Cumple con las directivas de la Comunidad Europea



ACCESORIOS

| DESCRIPCION | ARTICULO # | POLYTAC X | VANTAGE II | VANTAGE 180 X |
|--|------------|-----------|------------|---------------|
| Kit cargador litio ion - USB (incl. (2) baterías SL-B26) | 22010 | | | ✓ |
| Kit cargador litio ion - 120V AC (incl. (2) baterías SL-B26) | 22011 | | | ✓ |
| Kit de Montaje - Bomberos | 69334 | | ✓ | |
| Kit de Montaje - Industrial | 69336 | | ✓ | |
| Base cargador batería litio ion | 22100 | | | ✓ |
| USB Cable a para 101 cm | 22070 | | | ✓ |
| USB Cable a para USB 55.88 cm | 22081 | | | ✓ |
| USB Cable y | 22082 | | | ✓ |
| Batería - SL-B26 | 22101 | ✓ | | ✓ |
| Batería - SL-B26 - Caja de 2 | 22102 | ✓ | | ✓ |
| Batería de litio - Caja de 2 | 85175 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batería de litio - Caja de 6 | 85180 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batería de litio - Caja de 12 | 85177 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Batería de litio - Caja de 400 | 85179 | ✓ | ✓ | ✓ |



DUALIE® 3AA COLOR-RITE®



Color-Rite®


Linterna con doble foco para uso en áreas clasificadas, equipada con tecnología Color-Rite®

- Cuenta con un haz de luz blanco y brillante, capaz de alcanzar grandes distancias y ayudarlo a avanzar de forma segura
- Su haz de luz abierto tiene un 90 CRI LED de alta potencia, te permite distinguir colores reales y reducir la fatiga en largas jornadas
- Clasificación IP67; a prueba de polvo y sumergible hasta 1m de profundidad por 30 minutos; resistente a caídas de hasta 2m

| | HAZ CERRADO | HAZ ABIERTO | COMBINACION |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| LÚMENES | 225 | 175 | 320 |
| CANDELAS | 8,000 | 380 | 7,000 |
| DISTANCIA | 179m | 39m | 167m |
| AUTONOMÍA | 8 hrs | 8.5 hrs | 5 hrs |

| Descripción | Artículo # |
|--|------------|
| Dualie 3AA Color-Rite – Incluye (3) "AA" baterías alcalinas - Amarillo | 68910 |

| Tamaño y Peso | Batería |
|----------------|-------------------|
| 17,78 cm; 187g | (3) "AA" alcalina |



DUALIE® RECHARGEABLE



Linterna con doble foco para uso en áreas clasificadas, con diseño robusto y batería recargable

- Cuenta con una luz LED frontal de haz cerrado y una luz lateral de haz abierto que pueden ser encendidas de manera individual o combinada
- Clip de bolsillo integrado y rígido adaptado al cuerpo de la linterna, puede engancharse en camisas, bolsillos y equipamiento para uso manos libres
- ¡Ahorra en costo de baterías, es recargable! Intrínsecamente segura C1D1

| | HAZ CERRADO | HAZ ABIERTO | COMBINACION |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| LÚMENES | 180 | 105 | 275 |
| CANDELAS | 11,500 | 60 | -- |
| DISTANCIA | 171m | 18m | -- |
| AUTONOMÍA | 7.25 hrs | 13.5 hrs | 5.5 hrs |

| Descripción | Artículo # |
|--|------------|
| Dualie Recargable con Imán - 230V AC - Caja - Amarillo | 68797 |
| Dualie Recargable con Imán - 120V AC - Caja - Amarillo | 68793 |
| Dualie Recargable con Imán - 120V AC - Caja - Negro | 68794 |
| Dualie Recargable con Imán - 12V DC - Caja - Amarillo | 68795 |
| Dualie Recargable con Imán - 12V DC - Caja - Negro | 68796 |
| Dualie Recargable con Imán - Solo Linterna - Caja - Amarillo | 68785 |
| Dualie Recargable con Imán - Solo Linterna - Caja - Negro | 68786 |
| Dualie Recargable - 120V AC - Caja - Amarillo | 68732 |
| Dualie Recargable - 120V AC - Caja - Negro | 68733 |
| Dualie Recargable - 12V DC - Caja - Amarillo | 68734 |
| Dualie Recargable - 12V DC - Caja - Negro | 68735 |
| Dualie Recargable - Solo Linterna - Caja - Amarillo | 68730 |
| Dualie Recargable - Solo Linterna - Caja - Negro | 68731 |
| Base Cargador - Dualie Recargable | 68790 |
| Cable Cargador 120V AC | 22071 |
| Dualie Recargable Cargador | 68789 |
| Dualie Recargable Batería | 68792 |

| Tamaño y Peso | Batería |
|---|------------------------|
| 17,78 cm; 193g // 19,05 cm; 201g con clip magnético | Recargable Litio - Ion |



Clip magnético integrado para uso manos libres



Clase I, II, Div. 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G
Clase III, CL I, ZN O, IIC
Código T: T4; Exia



DUALIE® 2AA



Linterna compacta y ligera, equipada con doble foco para uso en áreas clasificadas

- Equipada con dos focos (cerrado / abierto) que de forma combinada generan un patrón de iluminación óptimo sin puntos ciegos
- Magneto integrado para su uso manos libres

| | HAZ CERRADO | HAZ ABIERTO | COMBINACION |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| LÚMENES | 115 | 115 | 175 |
| CANDELAS | 3,100 | 75 | --- |
| DISTANCIA | 111m | 17m | --- |
| AUTONOMÍA | 24 hrs | 24 hrs | 15 hrs |

| Descripción | Artículo # |
|--|------------|
| Dualie 2AA - Sin Batería - Caja - Amarillo | 67750 |
| Dualie 2AA - Sin Batería - Caja - Negro | 67751 |

| Tamaño y Peso | Batería |
|---------------|-------------------|
| 15,5 cm; 111g | (2) "AA" alcalina |



Clase I, II, Div. 1,
Grupos A, B, C, D, E, F, G;
Clase III; CL I, ZN D, IIC; Exia; Código T: T4

STYLUS PRO® HAZ-LO®



Linterna de bolsillo para áreas clasificadas, con baterías alcalinas

- Botón accionador trasero que permite uso momentáneo / constante
- Construcción robusta en polímero resistente a químicos

| | |
|-----------|----------|
| LÚMENES | 105 |
| CANDELAS | 380 |
| DISTANCIA | 39m |
| AUTONOMÍA | 2.25 hrs |



| Descripción | Artículo # |
|---|------------|
| Stylus Pro HAZ-LO - Incluye baterías - Amarillo | 66300 |
| Stylus Pro HAZ-LO Clip | 66301 |
| Tapa trasera | 66302 |

| Tamaño y Peso | Batería |
|---------------|---------------------|
| 15 cm; 53,9g | (2) "AAA" Alcalinas |





Streamlight, Inc.
30 Eagleville Road
Eagleville, PA U.S.A 19403-3996

streamlight.com
+1 (610) 631-0600 (V)
+1 (610) 631-0712 (F)

